


Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+



L=length/Länge

Elektrotvarovka sedlová, navrtávací T-kus odbočkový monoblok

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- S integrovaným vrtákem pro navrtání potrubí pod tlakem
- Rozměr inbusového klíče pro navrtávání - 17 mm
- Včetně integrovaného spodního třmenu
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Prodloužený vývod
- Šroubovací víčko s O-kroužkem

d	d1	obj.číslo	hmotn.	d2	L	L1	H	H1	z	SDR trubky
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
63	20	193 131 932	0.368	25	144	76	146	44	110	9 - 11
63	25	193 131 933	0.393	25	144	76	146	44	110	9 - 11
63	32	193 131 934	0.376	25	144	76	146	44	110	9 - 11
90	20	193 131 952	0.494	32	162	76	198	61	115	9 - 17.6
90	25	193 131 953	0.503	32	162	76	198	61	115	9 - 17.6
90	32	193 131 954	0.505	32	162	76	198	61	115	9 - 17.6
90	63	193 131 957	0.667	32	162	76	198	61	115	9 - 17.6
110	20	193 131 962	0.560	32	162	76	208	71	115	9 - 17.6
110	25	193 131 963	0.570	32	162	76	208	71	115	9 - 17.6
110	32	193 131 964	0.574	32	162	76	208	71	125	9 - 17.6
110	63	193 131 967	0.684	32	162	100	208	71	160	9 - 17.6
125	20	193 131 972	0.562	32	162	76	216	79	120	9 - 17.6
125	25	193 131 973	0.552	32	162	76	216	79	120	9 - 17.6
125	32	193 131 974	0.574	32	162	76	216	79	120	9 - 17.6
125	63	193 131 977	0.704	32	162	76	216	79	120	9 - 17.6
160	20	193 131 992	0.631	32	162	76	233	96	120	9 - 17.6
160	25	193 131 993	0.641	32	162	76	233	96	125	9 - 17.6
160	32	193 131 994	0.648	32	162	76	233	96	130	9 - 17.6
160	63	193 131 997	0.794	32	162	100	233	96	170	9 - 17.6

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.