


# Katalogový list

platný od: 1/1/22



## Elektrotvarovka sedlová - Saturn - TOPLOAD vývod d 315 mm

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Montáž sedla pouze s montážní sadou TOPLOAD TL 500 (799-300-809); nutné úhlové adaptéry prosvařovací kabely /799-350-340)
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Vývod pro svařování elektro nebo na tupo
- Žádný redukční koeficient tlaku



d (mm)	d1 (mm)	obj. číslo	hmotn. (kg)	d2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	H (mm)	B (mm)	SDR trubky
450	315	<b>193 135 436</b>	18.500	232	500	500	174	346	216	11 - 26
500	315	<b>193 135 446</b>	17.000	232	500	500	174	337	216	11 - 26
560	315	<b>193 135 456</b>	16.100	232	500	500	174	327	216	11 - 26
630	315	<b>193 135 466</b>	15.950	232	500	500	174	312	216	11 - 33
710	315	<b>193 135 476</b>	14.800	232	500	500	174	297	216	11 - 33
800	315	<b>193 135 486</b>	14.300	232	500	500	174	287	216	11 - 33
900	315	<b>193 135 496</b>	13.800	232	500	500	174	281	216	11 - 33
1000	315	<b>193 135 506</b>	13.500	232	500	500	174	274	216	11 - 33