


Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+



L = length / Länge

Elektrotvarovka sedlová opravárenská KIT

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
 - 10 bar plyn / 16 bar voda
 - Dodáváno se spodním třmenem
 - Dodáváno jako sada včetně víčka d 63 mm na tupo 753-961-011
 - 4 mm svařovací konektory
 - Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
 - Svařování v jednom kroku – sedlo i vývod najednou
- * TOPLOAD: dodáváno bez spodního třmenu, montáž pomocí přípravku TOPLOAD 799-350-477

d	d1	obj. číslo	hmotnost	L	SDR trubky
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	
63	63	193 130 037	0.417	165	9 - 11
75	63	193 130 047	0.574	165	9 - 11
90	63	193 130 057	0.513	165	9 - 17.6
110	63	193 130 067	0.565	182	9 - 17.6
125	63	193 130 077	0.622	165	9 - 17.6
140	63	193 130 087	0.660	165	9 - 17.6
160	63	193 130 097	0.589	182	9 - 17.6
180	63	193 130 107	0.733	165	9 - 26
200	63	193 130 117	0.731	165	9 - 26
225	63	193 130 127	0.708	165	9 - 26
250	63	193 130 137	0.640	165	9 - 26
*	280	193 130 147	0.450	165	9 - 26
*	315 - 355	193 130 157	0.443	165	9 - 33
*	400	193 130 177	0.450	165	9 - 33