


Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+



L = length / Länge

Elektrotvarovka sedlová základní

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
 - 10 bar plyn / 16 bar voda
 - Dodáváno se spodním třmenem
 - 4 mm svařovací konektory
 - Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
 - Svařování v jednom kroku – sedlo i vývod najednou
- * TOPLOAD: dodáváno bez spodního třmenu, montáž pomocí přípravku 799-350-477

d	d1	obj.číslo	hmotnost	L	SDR trubky
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	
63	63	193 137 037	0.325	165	9 - 11
75	63	193 137 047	0.455	165	9 - 11
90	63	193 137 057	0.415	165	9 - 17.6
110	63	193 137 067	0.490	182	9 - 17.6
125	63	193 137 077	0.502	165	9 - 17.6
140	63	193 137 087	0.523	165	9 - 17.6
160	63	193 137 097	0.493	165	9 - 17.6
180	63	193 137 107	0.600	165	9 - 26
200	63	193 137 117	0.634	165	9 - 26
225	63	193 137 127	0.618	165	9 - 26
250	63	193 131 137	0.627	165	9 - 26
*	280	193 131 147	0.359	165	9 - 26
*	315 - 355	193 131 157	0.373	165	9 - 33
*	400	193 131 177	0.356	165	9 - 33