


Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+



L = length / Länge

Elektrotvarovka sedlová, navrtávací T-kus odbočkový monoblok

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- S integrovaným vrtákem pro navrtání potrubí pod tlakem
- Rozměr inbusového klíče pro navrtávání - 17 mm
- Včetně spodního třmenu
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Prodloužený vývod
- Šroubovací víčko s O-kroužkem

d	d1	obj.číslo	hmot.	d2	L1	L	H	H1	z	SDR trubky
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
40	20	193 131 412	0.225	16	70	103	99	33	102	9 - 11
40	25	193 131 413	0.226	16	70	103	99	33	102	9 - 11
40	32	193 131 414	0.225	16	70	103	99	33	120	9 - 11
50	20	193 131 422	0.214	16	70	103	104	38	102	9 - 11
50	25	193 131 423	0.212	16	70	103	104	38	102	9 - 11
50	32	193 131 424	0.228	16	70	103	104	38	120	9 - 11