

# Katalogový list


platný od: 1/1/22

**+GF+**



## Elektrotvarovka sedlová, navrtávací T-kus odbočkový KIT monoblok

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- S integrovaným vrtákem pro navrtání potrubí pod tlakem
- Rozměr inbusového klíče pro navrtávání - 17 mm
- Včetně spodního těmenu
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Prodloužený vývod



L = length / Länge

d	d1	obj.číslo	hmotn.	d2	L	L1	H	H1	z	SDR trubky
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
40	20	<b>193 132 412</b>	0.278	16	103	70	99	33	102	9 - 11
40	25	<b>193 132 413</b>	0.289	16	103	70	99	33	102	9 - 11
40	32	<b>193 132 414</b>	0.284	16	103	70	99	33	120	9 - 11
50	20	<b>193 132 422</b>	0.325	16	103	70	105	38	102	9 - 11
50	25	<b>193 132 423</b>	0.273	16	103	70	105	38	102	9 - 11
50	32	<b>193 132 424</b>	0.296	16	103	70	105	38	120	9 - 11