


# Katalogový list

platný od: 1/1/22



## Elektrotvarovka sedlová - Saturn - TOPLOAD vývod d 90 - 125 mm

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
  - 10 bar plyn / 16 bar voda
  - Montáž pouze s přípravkem TOPLOAD 799-350-477; nutné úhlové adaptéry pro svařovací kabely /799-350-340)
  - Vývod s integrovaným držákem
  - Svařovací drát není v kontaktu s médiem
  - 4 mm svařovací konektory
  - Dvě oddělené svařovací zóny - sedlo/vývod
  - Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- \* FM GLOBAL (FM 1613) - 15 bar



L = délka sedla

	d (mm)	d1 (mm)	obj.číslo	hmotn. (kg)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	d2 (mm)	SDR trubky
*	280	90	193 135 289	1.242	102	260	82	243	65	9-26
*	280	110	193 135 290	1.295	108	260	88	243	86	9-26
*	280	125	193 135 291	1.530	129	260	99	243	86	9-26
*	315 - 355	90	193 135 309	1.214	102	260	82	249	65	9-26
*	315 - 355	110	193 135 310	1.297	108	260	88	249	86	9-26
*	315 - 355	125	193 135 311	1.530	129	260	99	249	86	9-26
*	400	90	193 135 329	1.022	102	260	82	256	65	9-26
*	400	110	193 135 330	1.116	108	260	88	256	86	9-26
*	400	125	193 135 331	1.369	129	260	99	256	86	9-26
	450	90	193 135 339	1.022	102	260	82	256	65	9-26
	450	110	193 135 340	1.116	108	260	88	256	86	9-26
	450	125	193 135 341	1.369	129	260	99	256	86	9-26
*	500 - 630	90	193 135 159	1.086	102	260	82	263	65	9-26
*	500 - 630	110	193 135 160	1.159	108	260	88	263	86	9-26
*	500 - 630	125	193 135 161	1.388	129	260	99	263	86	9-26