


Katalogový list

platný od: 1/1/22



Elektrotvarovka sedlová - Saturn - TOPLOAD vývod d 315 - 500 mm

- PE 100 SDR 17 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Montáž sedla pouze s montážní sadou TOPLOAD TL 500 (799-300-809); nutné úhlové adaptéry prosvařovací kabely /799-350-340)
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Vývod pro svařování elektro nebo na tupo



d (mm)	d1 (mm)	obj. číslo	hmotn. (kg)	d2 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	H (mm)	SDR trubky
710	315	193 135 676	14.000	250	500	500	174	296	216	11 - 33
800	315	193 135 686	13.500	250	500	500	174	287	216	11 - 33
900	315	193 135 696	13.100	250	500	500	174	282	216	11 - 33
900	500	193 135 698	32.600	397	700	700	237	406	280	11 - 33
1000	315	193 135 706	12.800	250	500	500	174	274	216	11 - 33
1000	500	193 135 708	31.400	397	700	700	237	397	280	11 - 33
1200	315	193 135 716	12.300	250	500	500	174	267	216	11 - 33
1200	500	193 135 718	29.400	397	700	700	237	377	280	11 - 33
1400	315	193 135 726	11.900	250	500	500	174	257	216	11 - 33
1400	500	193 135 728	28.100	397	700	700	237	362	280	11 - 33
1600	315	193 135 736	11.700	250	500	500	174	252	216	11 - 33
1600	500	193 135 738	27.100	397	700	700	237	352	280	11 - 33
2000	315	193 135 746	11.300	250	500	500	174	246	216	11 - 33
2000	500	193 135 748	25.700	397	700	700	237	337	280	11 - 33