

# Katalogový list


platný od: 1/1/22

**+GF+**



## Elektrotvarovka sedlová - Saturn - TOPLOAD vývod d 160 - 225 mm

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Montáž pouze s přípravkem TOPLOAD TL225 799-300-807; nutné úhlové adaptéry pro svařovací kabely /799-350-340)
- Vývod s integrovaným držákem
- Svařovací drát není v kontaktu s médiem
- 4 mm svařovací konektory
- Dvě oddělené svařovací zóny - sedlo/vývod
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny



d (mm)	d1 (mm)	obj. číslo	hmotn. (kg)	d2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	H (mm)	B (mm)	SDR trubky
315	160	<b>193 135 202</b>	2.548	131	322	110	212	137	270	11-26
315	225	<b>193 135 204</b>	4.625	184	366	127	306	160	301	11-26
355	160	<b>193 135 212</b>	2.348	131	322	110	206	137	270	11-26
355	225	<b>193 135 214</b>	4.594	184	366	127	319	160	313	11-26
400	160	<b>193 135 222</b>	2.623	131	322	110	198	137	290	11-26
400	225	<b>193 135 224</b>	4.612	184	366	127	329	160	303	11-26
450	160	<b>193 135 232</b>	2.429	131	322	110	194	137	290	11-26
450	225	<b>193 135 234</b>	4.301	184	366	127	329	160	324	11-26
500	160	<b>193 135 242</b>	2.690	131	322	110	186	137	303	11-26
500	225	<b>193 135 244</b>	4.569	184	366	127	344	160	341	11-26
560	160	<b>193 135 252</b>	2.495	131	322	110	183	137	303	11-26
560	225	<b>193 135 254</b>	4.321	184	366	127	344	160	341	11-26
630	160	<b>193 135 262</b>	2.616	131	322	110	177	137	305	11-33
630	225	<b>193 135 264</b>	4.750	184	366	127	353	160	349	11-33
710	160	<b>193 135 272</b>	2.504	131	322	110	172	137	305	11-33
710	225	<b>193 135 274</b>	4.360	184	366	127	352	160	350	11-33
800	160	<b>193 135 282</b>	2.399	131	366	127	168	137	305	11-33
800	225	<b>193 135 284</b>	4.553	184	366	127	359	160	357	11-33
900	225	<b>193 135 294</b>	4.390	184	366	127	359	160	356	11-33
1000	225	<b>193 135 304</b>	4.262	184	366	127	359	160	356	11-33

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.