


Katalogový list

platný od: 1/1/22



Elektrotvarovka sedlová - Saturn vývod d 90 - 125 mm

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
 - 10 bar plyn / 16 bar voda
 - Kompletní elektrotvarovka sedlová, včetně spodního třmenu a 3 šroubů
 - Vývod s integrovaným držákem
 - Svařovací drát není v kontaktu s médiem
 - 4 mm svařovací konektory
 - Dvě oddělené svařovací zóny - sedlo/vývod
 - Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
 - FM GLOBAL (FM 1613) - 15 bar
- * Dodáváno bez spodního třmenu. Montáž pomocí fixačního přípravku, objednáací číslo 193-281-027

L = délka sedla

	d	d1	obj. číslo	hmotn.	H	L	L1	B	d2	SDR trubky
	(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
	110	90	193 135 009	1.124	101	220	82	164	65	9-17.6
	110	110	193 135 010	1.224	107	220	88	164	65	9-17.6
	125	90	193 135 019	1.134	101	220	82	179	65	9-17.6
	125	110	193 135 020	1.290	107	220	88	179	65	9-17.6
*	140	90	193 135 029	0.982	101	220	81	195	65	9-17.6
*	140	110	193 135 030	1.087	107	220	87	195	65	9-17.6
	160	90	193 135 039	1.449	102	240	82	215	65	9-17.6
	160	110	193 135 040	1.582	108	240	88	215	86	9-17.6
	160	125	193 135 041	1.782	129	240	99	215	86	9-17.6
	180	90	193 135 049	1.672	102	260	82	237	65	9-17.6
	180	110	193 135 050	1.765	108	260	88	237	86	9-17.6
	180	125	193 135 051	2.015	129	260	99	237	86	9-17.6
	200	90	193 135 059	1.803	102	260	82	253	65	9-17.6
	200	110	193 135 060	1.963	108	260	88	253	86	9-17.6
	200	125	193 135 061	2.128	129	260	99	253	86	9-17.6
	225	90	193 135 069	2.006	102	260	82	287	65	9-17.6
	225	110	193 135 070	2.400	108	260	88	287	86	9-17.6
	225	125	193 135 071	2.312	129	260	99	287	86	9-17.6
	250	90	193 135 079	2.145	102	260	82	312	65	9-17.6
	250	110	193 135 080	2.258	108	260	88	312	86	9-17.6
	250	125	193 135 081	2.500	129	260	99	312	86	9-17.6