

ZEMNÍ SOUPRAVY

ŠOUPÁTKOVÉ

TELESKOPICKÉ

(KK PEHD)



Inovovaná řada ZZ-ULTRAFLEX +

Použití:

Určeno k ovládání kulových kohoutů PEHD v hlavních vodovodních řadách uložených v zemi v libovolné krycí hloubce.

Pro armatury:

+GF+	kulový kohout z PEHD vevařovací BTR
GLYNWED	kulový kohout z PEHD vevařovací AKHP, KH dvouklapka uzavírací PEHD FRIALOC vevařovací
WAVIN	kulový kohout z PEHD vevařovací

Popis:

- Jednoduchá montáž a nastavení dané krycí hloubky.
- Teleskopické provedení dokonale ochrání armatury před svislým tlakem.
- Horní litinový unašeč dle ČSN, DIN □ S1=27 mm pro ovládací klíč šoupátkový ZZ-KŠH nebo ZZ-UNI klíč.
- Spodní spojka opatřena možností výškového nastavení pro začepování hlavice kulového kohoutu.
- Teleskopické ocelové čtyřhranné tyče tvoří spolu s chráničkami funkční a nerozebíratelný celek.
- Bajonet zajišťuje bezpečné spojení Z.S. a fixační podložky nebo plovoucího poklopu ZZ.
- Možnost nastavení ZS v libovolné poloze v průběhu hutnění a nivelace pomocí vestavěné brzdy teleskopu.
- Bajonet zemní soupravy podporuje funkci „plovoucího poklopu“ tj. kopírování pohybu poklopu při tlaku na poklop a ZS příp. využití plasticity zeminy při její expanzi.
- Pracho-vodotěsné provedení „O“kroužky a pryžová stírací manžeta chráničky.
- Spodní část chráničky s širokým konusovým adaptérem 75/90 a 75/110 bez zámku zajišťuje dokonalé krytí těla kulového kohoutu.



Provedení:

- Unášeč - litina GGG40, epoxid.lak
- Bajonet - litina GGG40, epoxid.lak
- Horní spojka - litina GGG40, epoxid.lak

Vyhrazujeme si právo změny technických údajů a vyobrazení.

- Spodní spojka – ocel, zinkováno
- Vřeteno - ocel, zinkováno
- Trubka - ocel, zinkováno
- Manžeta - pryž EPDM
- Chránička - PE, tvarována

Standardní nabídka vyráběných KH (krycí hloubka)

- 0,7-1,1
- 1,0-1,6
- 1,7-2,5

WAVIN, GF BTR DN 20-75 □ s=20mm					
KH 0,7 -1,0		KH 1,0-1,6		KH 1,7-2,5	
délka L	kg	délka L	kg	délka L	kg
505-775	3,625	895-1390	5,392	1395-2165	7,85

WAVIN, GF BTR DN 90-110 □ s=25mm					
KH 0,7 -1,0		KH 1,0-1,6		KH 1,7-2,5	
délka L	kg	délka L	kg	délka L	kg
505-775	3,625	895-1390	5,392	1395-2165	7,85

GLYNWED KHP, AKHP DN 20-40 □ s=20mm					
KH 0,7 -1,0		KH 1,0-1,6		KH 1,7-2,5	
délka L	kg	délka L	kg	délka L	kg
505-775	3,625	895-1390	5,392	1395-2165	7,85

GLYNWED KHP, AKHP DN 50-225 □ s=25mm					
KH 0,7 -1,0		KH 1,0-1,6		KH 1,7-2,5	
délka L	kg	délka L	kg	délka L	kg
505-775	3,625	895-1390	5,392	1395-2165	7,85

NADSTANDARDNÍ NABÍDKA:

- Nabídka ZS atypických délek od L min 2,5 do 5,0; zdvih 0,5 m

Související výrobky a příslušenství:

- Poklop šoupátkový s fixací ZZ-DECKFIX
- Fixační podložka šoupátková ZZ-FIX
- Klíč šoupátkový ZZ-KŠH
- UNI klíč -ZZ-UNI
- Prodloužení Z.S. šoupátkové ZZ-NZSŠ

Vyhrazujeme si právo změny technických údajů a vyobrazení.