

Katalogový list


platný od: 1/1/22

+GF+



Profilovaná otočná příruba PP - litina

- Rozteč děr dle PN 10
 - Materiál: PP s obsahem skelných vláken a litinovou vložkou (GGG 50)
 - Připojovací rozměry dle ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
 - Plochá strana = strana šroubu
 - Profilovaná strana = strana lemového nákrůžku
 - AL: počet děr
- *pozinkovaná ocel vhodná pro pokládku do země



	d	DN	PN	Obj. číslo	Hmotn.	D	D1	D2	D3	H	AL	SC
	(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
*	450	450	10	724 705 026	38.000	615	565	470	26	36	20	M24
	450	500	10	724 700 426	25.600	685	620	517	26	56	20	M24
	500	500	10	724 700 427	21.061	685	620	533	26	56	20	M24
	560	600	10	724 700 428	35.000	796	725	618	30	68	20	M27
	630	600	10	724 700 429	28.500	800	725	645	30	68	20	M27
	710	700	6	724 700 430	25.500	912	840	740	30	49	24	M27
	800	800	6	724 700 431	39.300	1026	950	843	33	58	24	M30
	900	900	6	724 700 432	48.500	1129	1050	947	33	62	28	M30

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.