

Katalogový list


platný od: 1/1/22

+GF+



Oblouk 90° PE 100 / PE 100 RC SDR 11

- S prodlouženými konci
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- d 32 - 315 mm vyrobeno vstřikováním, z PE 100, R = 1 x d; možno dodat i z PE 100 RC, R = 1,5 d
- d 355 - 900 mm vyrobeno z bezešvé trubky PE 100 RC, R = 1,5 x d
- Oblouky vyrobené z bezešvé trubky nesmí být zkracovány



d (mm)	Obj. číslo	Hmotn. (kg)	L (mm)	R (mm)	z (mm)	e (mm)
32	753 001 008	0.042	46	32	78	2.9
40	753 001 009	0.090	49	40	91	3.7
50	753 001 010	0.160	55	50	107	4.6
63	753 001 011	0.280	63	63	130	5.8
75	753 001 012	0.464	70	75	152	6.8
90	753 001 013	0.530	79	90	168	8.2
110	753 001 014	1.282	82	110	193	10.0
125	753 001 015	1.290	87	125	216	11.4
140	753 001 016	2.230	92	140	232	12.7
160	753 001 017	3.424	98	160	258	14.6
180	753 001 018	5.000	105	180	290	16.4
200	753 001 019	6.925	112	200	317	18.2
225	753 001 020	9.770	120	225	350	20.5
250	753 001 021	9.230	130	250	375	22.7
280	753 001 022	15.487	150	280	430	25.4
315	753 001 023	23.950	150	315	470	28.6
355	753 001 024	55.100	300	560	1000	32.2
400	753 001 025	72.700	300	637	1050	36.3
450	753 001 026	100.600	300	711	1150	40.9
500	753 001 027	140.900	350	783	1300	45.5
560	753 001 028	181.200	350	877	1350	50.9
630	753 001 029	275.600	350	955	1600	57.3
710	753 001 030	416.200	350	1128	1900	64.5
800	753 001 031	549.800	350	1274	2000	72.6
900	na vyžádání	763.200	400	1430	2200	81.8

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.